



VENTILATEURS AXIAUX F400 OU F200 CHGT F400 - CHGT F200

EN CAISSONS < 130 000 M³/H

BÂTIMENTS
TERTIAIRES

BÂTIMENTS
INDUSTRIELS
ET LOGISTIQUES

PARCS DE
STATIONNEMENT
COUVERTS

Ventilateur axial en caisson
Caisson avec isolation acoustique
Large plage de débit/pression



ErP ●●●●●	F400 ou F200	CE	
Conforme ErP 2015 Ventilateur	Agréé 400°C 2 h	Conformité Européenne	EASYVENT, OPTAIR® VVTP
RÉFÉRENCES PV	Agréés F400 120 (400°C 120 min) selon la norme européenne NF EN 12101-3 Certificats de conformité CE : CHGT F400 0370-CPR-6216 CHGT F300/F200 0370-CPR-6213		

APPLICATION

- Extraction des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.
- Extraction de l'air vicié des locaux tertiaires et industriels.
- **Extraction d'air et désenfumage des parcs de stationnement couverts.**
- Installation intérieure ou extérieure pour flux d'air horizontal.

GAMME

- Débits de 600 à 130 000 m³/h.
- 2 modèles : agréé F400 120 ou agréé F200 120.
- 10 tailles : Ø 400 / 450 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 / 900 / 1000 / 1250.

DESCRIPTION

Construction

- Caisson en acier galvanisé avec isolation phonique en fibre de verre 25 mm M0.
- Virole et support moteur en tôle d'acier galvanisé à chaud de forte épaisseur.
- Bride carrée à l'aspiration et au refoulement.
- Hélice à haut rendement, en aluminium injecté, équilibrée dynamiquement suivant ISO 1940. 3, 5, 6, 7 ou 9 pales avec angles d'inclinaisons variables à l'arrêt, pour répondre avec précision à tous les impératifs de débit / pression.
- Sens de l'air A : moteur > hélice.

Motorisation

- Moteur asynchrone AC triphasé en accouplement direct avec l'hélice.
- Moteur à pattes B3, IP55, classe H. Services S1 et S2. Pilotage possible par variation de fréquence.
- Moteur sans protection thermique :
 - 1 vitesse triphasé 230/400V 50Hz 4 ou 6 pôles jusqu'à 3kW.
 - 1 vitesse triphasé 400V 50Hz 4 ou 6 pôles au delà de 3kW.
 - 2 vitesses triphasé 400V 50Hz 4/8, 4/6 ou 6/12 pôles bobinages Dahlander.

CHGT F400

► TARIFS nous consulter



ACCESSOIRES

ACOP RECT

Manchettes souples rectangulaires.

SIL BD

Piège à son (page 1520).

AVCZ

Grille protection aspiration

PER-CR CHGT/CGT

Volet de surpression en aluminium avec grille de sécurité. Couleur RAL 7012.

CVD CHGT/CGT

Auvent avec grillage anti-volatiles.


VENTILATEURS AXIAUX F400 OU F200

CHGT F400 - CHGT F200

EN CAISSONS < 130 000 M³/H


ENCOMBREMENT (EN MM)

CHGT 400 à 800



Modèle	□A	□B	C	D	E	F
400	509	423	440	40	520	304
450	567,6	473	783	40	563	317
500	638	523	525	40	605	331
560	718,6	583	570	40	650	370
630	808	653	570	40	650	370
710	907,6	750	640	40	720	438
800	1 007,6	850	640	40	720	438


CHGT 900 à 1250



Modèle	□A	□B	C	D	E	F	G	H
900	1 126,5	950	700	50	800	503	860	1 076,5
1 000	1 256,5	1 055	700	50	800	503	860	1 206,5
1 250	1 476,5	1 275	900	50	1 000	310	1 060	1 426,5

PER-CR CHGT/CGT


Volet de surpression



Modèle	I	Modèle	I
400	430	710	754
450	480	800	854
500	530	900	954
560	587	1 000	1 059
630	657	1 250	1 279

ACOP RECT


Manchette souple rectangulaire



Modèle	A	Modèle	A
400	424	710	751
450	474	800	851
500	524	900	951
560	584	1 000	1 056
630	654	1 250	1 276

AVCZ


Grille protection aspiration



Modèle	A	B
400	40	427
450	40	477
500	40	527
560	40	587
630	40	657
710	40	754
800	40	854
900	50	954
1 000	50	1 059
1 250	50	1 279

CVD CHGT/CGT

Auvent avec grillage anti-volatiles



Modèle	A	B	Modèle	A	B
400	424,0	313,5	710	751,0	503,8
450	474,0	341,5	800	851,5	560,2
500	524,0	369,5	900	951,5	616,2
560	584,0	403,5	1 000	1 056,5	675,0
630	654,0	422,5	1 250	1 276,5	798,3